

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

01.02.01

H05VV5-F ... HAR

Wir bestätigen, dass die oben genannten Approbierte PVC-Maschinensteuerleitungen nach Standard EN 50525-2-51 / VDE 0285-525-2-51 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Approved PVC-control cables manufactured acc. to Standard EN 50525-2-51 / VDE 0285-525-2-51.

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 5
Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 5

Nennspannung: Uo/U: 300/500 V
Rated voltage: Uo/U: 300/500 V

Prüfspannung: 3 kV
Test voltage: 3 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -40 °C / +70 °C
bewegt min./max.: -5 °C / +70 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: -40 °C / +70 °C
moved min./max.: -5 °C / +70 °C*

Approbationen: HAR
Approvals: HAR

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
Burning behavior: self-extinguishing & flame-retardant acc.to IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 01.02.2023

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!