

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

01.02.02

H05VVC4V5-K ... HAR

Wir bestätigen, dass die oben genannten Approbierte PVC-Maschinensteuerleitungen nach EN 50525-2-51 / VDE 0285-525-2-51 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Approved PVC-control cables manufactured acc. to EN 50525-2-51 / VDE 0285-525-2-51.

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 5
<i>Conductor class:</i>	<i>acc. to IEC 60228 cl. 5</i>
Nennspannung:	Uo/U: 300/500 V
<i>Rated voltage:</i>	<i>Uo/U: 300/500 V</i>
Prüfspannung:	3 kV
<i>Test voltage:</i>	<i>3 kV</i>
Temperaturbereich:	fest min./max.: -40 °C / +70 °C
	bewegt min./max.: -5 °C / +70 °C
<i>Temperatur range:</i>	<i>fixed min./max.: -40 °C / +70 °C</i>
	<i>moved min./max.: -5 °C / +70 °C</i>
Approbationen:	HAR
<i>Approvals:</i>	<i>HAR</i>
Brandverhalten:	selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
<i>Burning behavior:</i>	<i>self-extinguishing & flame-retardant acc.to IEC 60332-1</i>

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 01.02.2023

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!