

## 2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

**01.04.15**

### KAWEFLEX® CONTROL ROBUST TPE

Wir bestätigen, dass die oben genannten PUR-Steuerleitungen/Handgeräteleitungen in Anlehnung an EN 50525-2-51 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned PUR-control cables/cables for hand-held machinery manufactured similar to EN 50525-2-51.*

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 5

*Conductor class:* acc. to IEC 60228 cl. 5

Nennspannung: 300/500 V

*Rated voltage:* 300/500 V

Prüfspannung: 3 kV

*Test voltage:* 3 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -50 °C / +80 °C

bewegt min./max.: -40 °C / +80 °C

*Temperatur range:* fixed min./max.: -50 °C / +80 °C

*moved min./max.:* -40 °C / +80 °C

Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1

*Halogen free:* acc. to IEC 60754-1

Ölbeständigkeit: nach IEC 60811-404

*Oil resistance:* acc. to IEC 60811-404

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").

*CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").*

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 01.02.2023

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!

*This report has been electronically created and is therefore valid without signature!*