

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

02.04.02

ELITRONIC®-CY LIYCY UL/CSA

Wir bestätigen, dass die oben genannten Approbierte Elektronik- und Datenleitungen nach UL-Style 1061, UL-Style 2464 und CSA AWM I/II A gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Approved electronic and data cables manufactured acc. to UL style 1061, UL style 2464 and CSA AWM I/II A.

Leiterklasse: 7- bzw. 19-drähtig
Conductor class: 7- resp. 19 wired

Nennspannung: 300 V
Rated voltage: 300 V

Prüfspannung: Ader/Ader: 2,0 kV; Ader/Schirm: 1,5 kV
Test voltage: core/core: 2.0 kV; core/shield: 1.5 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -30 °C / +80 °C
bewegt min./max.: -5 °C / +80 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: -30 °C / +80 °C
moved min./max.: -5 °C / +80 °C*

Approbationen: UL/CSA: 80 °C - 300 V
Approvals: UL/CSA: 80 °C - 300 V

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
Burning behavior: self-extinguishing & flame-retardant acc.to IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 01.02.2023

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!