

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

02.09.05

A-2Y(L)2Y St III Bd , A-2YF(L)2Y St III Bd

Wir bestätigen, dass die oben genannten Fernmeldekabel nach DIN VDE 0816 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Telecommunication cables manufactured acc. to DIN VDE 0816.

Leiterklasse: Leiter-Ø 0,6 mm (0,28 mm²), Leiter-Ø 0,8 mm (0,50 mm²)
Conductor class: conductor-Ø 0,6 mm (0,28 mm²), conductor-Ø 0,8 mm (0,50 mm²)

Nennspannung: 225 V
Rated voltage: 225 V

Prüfspannung: Ader/Ader: 500 V; Ader/Schirm: 2 kV
Test voltage: core/core: 500 V; core/shield: 2 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: +70 °C
bewegt min./max.: -20 °C / +50 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: +70 °C
moved min./max.: -20 °C / +50 °C*

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 01.02.2023

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!