# 2.1 Werksbescheinigung // *Certificate of compliance*

**in Anlehnung an DIN EN 10204 // *according to DIN EN 10204***

## 04.09.25.01

## KAWEFLEX® 6210 TRAY SK-C-PVC UL/CSA - for normal requirements

Wir bestätigen, dass die oben genannten Steuerschleppleitungen
nach UL 1277, UL 1063 (MTW), NEC 336.10 (7) class1, Div. 2 gem. NEC Art. 336, 392, 501 gefertigt wurden.
*We confirm that the above mentioned Control cables for use in drag chains*
*manufactured acc. to UL 1277, UL 1063 (MTW), NEC 336.10 (7) class1, Div. 2 acc. NEC Art. 336, 392, 501.*

| | | |
|---|---|---|
| Leiterklasse: | nach IEC 60228 cl. 6 | |
| *Conductor class:* | *acc. to IEC 60228 cl. 6* | |
| Nennspannung: | IEC: 300/500 V; UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC), 1.000V (WTTC, AWM) | |
| *Rated voltage:* | *IEC: 300/500 V; UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC), 1.000V (WTTC, AWM)* | |
| Prüfspannung: | 6 kV | |
| *Test voltage:* | *6 kV* | |
| Temperaturbereich: | fest min./max.: | -40 °C / +90 °C |
| | bewegt min./max.: | -5 °C / +90 °C |
| *Temperatur range:* | *fixed min./max.:* | *-40 °C / +90 °C* |
| | *moved min./max.:* | *-5 °C / +90 °C* |

Approbationen: UL/CSA - cULus & cURus 1.000V, 90°C (AWM, WTTC) and cULus & cURus 600V, 90°C (TC-ER, MTW, CIC)
*Approvals: UL/CSA - cULus & cURus 1.000V, 90°C (AWM, WTTC) and cULus & cURus 600V, 90°C (TC-ER, MTW, CIC)*

Brandverhalten: flammwidrig gem. IEC 60332-1, IEC 60332-3A, UL: Vertical-Tray Flame Test, CSA; FT4
*Burning behavior: flame-retardant acc. to IEC 60332-1, IEC 60332-3A, UL: Vertical-Tray Flame Test, CSA; FT4*

Ölbeständigkeit: UL 1277 und UL 1063 (ölbeständig gem. UL OIL RES I und wasserbeständig, UL wet approval 75 °C)
*Oil resistance: UL 1277 and UL 1063 (oil-resistant acc. to UL OIL RES I and water-resistant, UL wet approval 75 °C)*

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
*CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").*

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
*This report has been electronically created and is therefore valid without signature!*