

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

05.02.05.02

**KAWEFLEX® 5268 SK-C-PVC UL/CSA SERVO 0,6/1kV low cap. - for fix. & limited flex.
instal., acc. MC500**

Wir bestätigen, dass die oben genannten Leitungen für Servomotoren
nach UL 758 und CSA-C22.2 No. 210 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned Cables for servo-drives
manufactured acc. to UL 758 and CSA-C22.2 No. 210.*

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 5
Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 5

Nennspannung: Uo/U: 600/1.000 V; UL & CSA: 1.000 V
Rated voltage: Uo/U: 600/1.000 V; UL & CSA: 1.000 V

Prüfspannung: 4 kV
Test voltage: 4 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -30 °C / +80 °C
bewegt min./max.: -5 °C / +80 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: -30 °C / +80 °C
moved min./max.: -5 °C / +80 °C*

Approbationen: UL/CSA - cURus 1.000 V, 80 °C
Approvals: UL/CSA - cURus 1.000 V, 80 °C

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1; UL: VW1; CSA: FT1
Burning behavior: self-extinguishing and flame-retardant acc. to IEC 60332-1; UL: VW1; CSA: FT1

Ölbeständigkeit: gem. ISO 6722, EN 60811-404 (nur Mineralöl)
Oil resistance: acc. to ISO 6722, EN 60811-404 (only mineral oil)

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!