

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

05.04.05

KAWEFLEX® 5468 C-PVC UL/CSA - for flexible use & fixed installation, acc. to MC500...

Wir bestätigen, dass die oben genannten Mess- & Systemleitungen (Feedback, Encoder, Resolver, Tachogeber, Signal) nach UL 758 und CSA-C22.2 No. 210 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Measurement & System cables (feedback, encoder, resolver, speedo sensor, signal) manufactured acc. to UL 758 and CSA-C22.2 No. 210.

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 5
Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 5

Nennspannung: 300 V, nicht für Starkstromzwecke geeignet
Rated voltage: 300 V, no high-voltage purpose

Prüfspannung: 500 V
Test voltage: 500 V

Temperaturbereich: fest min./max.: -30 °C / +80 °C
bewegt min./max.: -5 °C / +80 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: -30 °C / +80 °C
moved min./max.: -5 °C / +80 °C*

Approbationen: UL/CSA: cURus 300V, 80°C
Approvals: UL/CSA: cURus 300V, 80°C

Brandverhalten: flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
Burning behavior: flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!