

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

09.02.01

Multinorm H05V2-K, H07V2-K HAR/UL/CSA

Wir bestätigen, dass die oben genannten UL/CSA PVC-Verdrahtungsleitungen

UL: AWM Style 1007/1569/1015 + MTW; CSA: TEW; HAR gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned PVC-insulated wiring cables with UL/CSA approval
manufactured UL: AWM style 1007/1569/1015 + MTW; CSA: TEW; HAR.*

Leiterklasse: entsprechend UL-CSA, feindrähtig nach IEC 60228 cl. 5
Conductor class: acc. to UL-CSA, fine stranded acc. to IEC 60228 cl. 5

Nennspannung: UL Style 1007+1569 MTW, CSA TEW- H05V2-K: HAR 300/500V UL+CSA 300V;
UL Style 1015 MTW, CSA TEW- H05V2-K: HAR 300/500V UL+CSA 600V;
UL Style 1015 MTW, CSA TEW- H07V2-K: HAR 450/750V UL+CSA 600V
*Rated voltage: UL style 1007+1569 MTW, CSA TEW- H05V2-K: HAR 300/500V UL+CSA 300V;
UL style 1015 MTW, CSA TEW- H05V2-K: HAR 300/500V UL+CSA 600V;
UL-style 1015 MTW, CSA TEW- H07V2-K: HAR 450/750V UL+CSA 600V*

Prüfspannung: 3 kV
Test voltage: 3 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: HAR/IEC: -40 °C / +70 °C (90 °C) UL/CSA: -40 °C / +105 °C
bewegt min./max.: HAR/IEC: -40 °C / +70 °C (90 °C) UL/CSA: -40 °C / +105 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: HAR/IEC: -40 °C / +70 °C (90 °C)
UL/CSA: -40 °C / +105 °C
moved min./max.: HAR/IEC: -40 °C / +70 °C (90 °C)
UL/CSA: -40 °C / +105 °C*

Approbationen: UL/CSA: 105 °C - 300 V / 105 °C - 600 V; HAR
Approvals: UL/CSA: 105 °C - 300 V / 105 °C - 600 V; HAR

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UL - VW 1 und CSA - FT 1
Burning behavior: self-extinguishing and flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, UL - VW 1 and CSA - FT 1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!